




Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request



30VA 81x34xH46mm W. 0.85Kg CE and cURus				40VA 81x34xH48mm W. 1Kg CE and cURus				60VA 92x29xH39mm W. 0.9Kg CE				75VA 101x49xH44mm W. 1.3Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)	
42201000	230	2x6		42203000	230	2x6		42260100	230	2x6		42205000	230	2x6	
42201100	230	2x9		42203100	230	2x9		42260200	230	2x9		42205100	230	2x9	
42201200	230	2x12		42203200	230	2x12		42260300	230	2x12		42205200	230	2x12	
42201300	230	2x15		42203300	230	2x15		42260400	230	2x15		42205300	230	2x15	
42201400	230	2x18		42203400	230	2x18		42260500	230	2x18		42205400	230	2x18	
42201500	230	2x24		42203500	230	2x24		42260600	230	2x24		42205500	230	2x24	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42202000	115	2x6		42204000	115	2x6		42260700	115	2x6		42206000	115	2x6	
42202100	115	2x9		42204100	115	2x9		42260710	115	2x9		42206100	115	2x9	
42202200	115	2x12		42204200	115	2x12		42260720	115	2x12		42206200	115	2x12	
42202300	115	2x15		42204300	115	2x15		42260730	115	2x15		42206300	115	2x15	
42202400	115	2x18		42204400	115	2x18		42260740	115	2x18		42206400	115	2x18	
42202500	115	2x24		42204500	115	2x24		42260750	115	2x24		42206500	115	2x24	

80VA 96x32xH37mm W. 1.15Kg CE				85VA 139x69xH34mm W. 1.5Kg CE and cURus				90VA 111x49xH39mm W. 1.7Kg CE and cURus				95VA 91x39xH49mm W. 1.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)	
42261100	230	2x6		42207000	230	2x6		42209000	230	2x6		42211000	230	2x6	
42261200	230	2x9		42207100	230	2x9		42209100	230	2x9		42211100	230	2x9	
42261300	230	2x12		42207200	230	2x12		42209200	230	2x12		42211200	230	2x12	
42261400	230	2x15		42207300	230	2x15		42209300	230	2x15		42211300	230	2x15	
42261500	230	2x18		42207400	230	2x18		42209400	230	2x18		42211400	230	2x18	
42261600	230	2x24		42207500	230	2x24		42209500	230	2x24		42211500	230	2x24	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42261700	115	2x6		42208000	115	2x6		42210000	115	2x6		42212000	115	2x6	
42261710	115	2x9		42208100	115	2x9		42210100	115	2x9		42212100	115	2x9	
42261720	115	2x12		42208200	115	2x12		42210200	115	2x12		42212200	115	2x12	
42261730	115	2x15		42208300	115	2x15		42210300	115	2x15		42212300	115	2x15	
42261740	115	2x18		42208400	115	2x18		42210400	115	2x18		42212400	115	2x18	
42261750	115	2x24		42208500	115	2x24		42210500	115	2x24		42212500	115	2x24	

100VA 101x49xH49mm W. 1.8Kg CE and cURus				110VA 105x32xH62mm W. 2.1Kg CE and cURus				120VA 120x30xH48mm W. 2.2Kg CE and cURus				125VA 121x49xH39mm W. 2.2Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red		Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)		Code	Pri (V)	Sec(V)	
42213000	230	2x6		42215000	230	2x6		42217000	230	2x9		42219000	230	2x9	
42213100	230	2x9		42215100	230	2x9		42217100	230	2x12		42219100	230	2x12	
42213200	230	2x12		42215200	230	2x12		42217200	230	2x15		42219200	230	2x15	
42213300	230	2x15		42215300	230	2x15		42217300	230	2x18		42219300	230	2x18	
42213400	230	2x18		42215400	230	2x18		42217400	230	2x22		42219400	230	2x22	
42213500	230	2x24		42215500	230	2x24		42217500	230	2x25		42219500	230	2x25	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org		Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42214000	115	2x6		42216000	115	2x6		42218000	115	2x9		42220000	115	2x9	
42214100	115	2x9		42216100	115	2x9		42218100	115	2x12		42220100	115	2x12	
42214200	115	2x12		42216200	115	2x12		42218200	115	2x15		42220200	115	2x15	
42214300	115	2x15		42216300	115	2x15		42218300	115	2x18		42220300	115	2x18	
42214400	115	2x18		42216400	115	2x18		42218400	115	2x22		42220400	115	2x22	
42214500	115	2x24		42216500	115	2x24		42218500	115	2x25		42220500	115	2x25	

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production



Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified






Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request



130VA 146x59xH34mm W. 2.4Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42221000	230	2x9
42221100	230	2x12
42221200	230	2x15
42221300	230	2x18
42221400	230	2x22
42221500	230	2x25
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42222000	115	2x9
42222100	115	2x12
42222200	115	2x15
42222300	115	2x18
42222400	115	2x22
42222500	115	2x25

135VA 111x41xH44mm W. 2.2Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42223000	230	2x9
42223100	230	2x12
42223200	230	2x15
42223300	230	2x18
42223400	230	2x22
42223500	230	2x25
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42224000	115	2x9
42224100	115	2x12
42224200	115	2x15
42224300	115	2x18
42224400	115	2x22
42224500	115	2x25

150VA 112x42xH51mm W. 2.3Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42225000	230	2x12
42225100	230	2x15
42225200	230	2x18
42225300	230	2x22
42225400	230	2x25
42225500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42226000	115	2x12
42226100	115	2x15
42226200	115	2x18
42226300	115	2x22
42226400	115	2x25
42226500	115	2x30

160VA 107x40xH61mm W. 2.4Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42227000	230	2x12
42227100	230	2x15
42227200	230	2x18
42227300	230	2x22
42227400	230	2x25
42227500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42228000	115	2x12
42228100	115	2x15
42228200	115	2x18
42228300	115	2x22
42228400	115	2x25
42228500	115	2x30

170VA 107x32xH56mm W. 2.4Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42229000	230	2x12
42229100	230	2x15
42229200	230	2x18
42229300	230	2x22
42229400	230	2x25
42229500	230	2x30
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42230000	115	2x12
42230100	115	2x15
42230200	115	2x18
42230300	115	2x22
42230400	115	2x25
42230500	115	2x30

180VA 112x42xH56mm W. 2.45Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42231000	230	2x12
42231100	230	2x15
42231200	230	2x18
42231300	230	2x22
42231400	230	2x25
42231500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42232000	115	2x12
42232100	115	2x15
42232200	115	2x18
42232300	115	2x22
42232400	115	2x25
42232500	115	2x30

200VA 107x32xH56mm W. 2.05Kg CE

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42264300	230	2x12
42264400	230	2x15
42264500	230	2x18
42264700	230	2x22
42264800	230	2x25
42264900	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42265000	115	2x12
42265010	115	2x15
42265020	115	2x18
42265040	115	2x22
42265050	115	2x25
42265060	115	2x30

230VA 125x39xH56mm W. 1.5 Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42233000	230	2x12
42233100	230	2x15
42233200	230	2x18
42233300	230	2x22
42233400	230	2x25
42233500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42234000	115	2x12
42234100	115	2x15
42234200	115	2x18
42234300	115	2x22
42234400	115	2x25
42234500	115	2x30

290VA 113x32xH63mm W. 2.85Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42235000	230	2x12
42235100	230	2x15
42235200	230	2x18
42235300	230	2x22
42235400	230	2x25
42235500	230	2x30
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42236000	115	2x12
42236100	115	2x15
42236200	115	2x18
42236300	115	2x22
42236400	115	2x25
42236500	115	2x30

300VA 138x37xH48mm W. 3.4Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42237000	230	2x12
42237100	230	2x15
42237200	230	2x18
42237300	230	2x22
42237400	230	2x25
42237500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42238000	115	2x12
42238100	115	2x15
42238200	115	2x18
42238300	115	2x22
42238400	115	2x25
42238500	115	2x30

340VA 141x52xH58mm W. 3.7Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42239000	230	2x12
42239100	230	2x15
42239200	230	2x18
42239300	230	2x22
42239400	230	2x25
42239500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42240000	115	2x12
42240100	115	2x15
42240200	115	2x18
42240300	115	2x22
42240400	115	2x25
42240500	115	2x30

350VA 145x45xH52mm W. 3.8Kg CE and cURus

Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42241000	230	2x12
42241100	230	2x15
42241200	230	2x18
42241300	230	2x22
42241400	230	2x25
42241500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org
Code	Pri (V)	Sec(V)
42242000	115	2x12
42242100	115	2x15
42242200	115	2x18
42242300	115	2x22
42242400	115	2x25
42242500	115	2x30


Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production




Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified





Dimensioni fisiche in mm
Physical dimension in mm
 Protezione termica su richiesta
 Thermal protection on request



360VA 120x33xH69mm W. 3.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42243000	230	2x12	
42243100	230	2x15	
42243200	230	2x18	
42243300	230	2x22	
42243400	230	2x25	
42243500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42244000	115	2x12	
42244100	115	2x15	
42244200	115	2x18	
42244300	115	2x22	
42244400	115	2x25	
42244500	115	2x30	

370VA 133x32xH53mm W. 3.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42245000	230	2x12	
42245100	230	2x15	
42245200	230	2x18	
42245300	230	2x22	
42245400	230	2x25	
42245500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42246000	115	2x12	
42246100	115	2x15	
42246200	115	2x18	
42246300	115	2x22	
42246400	115	2x25	
42246500	115	2x30	

380VA 141x52xH58mm W. 4.1Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42247000	230	2x12	
42247100	230	2x15	
42247200	230	2x18	
42247300	230	2x22	
42247400	230	2x25	
42247500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42248000	115	2x12	
42248100	115	2x15	
42248200	115	2x18	
42248300	115	2x22	
42248400	115	2x25	
42248500	115	2x30	

400VA 126x32xH67mm W. 3.9Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42249000	230	2x12	
42249100	230	2x15	
42249200	230	2x18	
42249300	230	2x22	
42249400	230	2x25	
42249500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42250000	115	2x12	
42250100	115	2x15	
42250200	115	2x18	
42250300	115	2x22	
42250400	115	2x25	
42250500	115	2x30	

415VA 145x48xH54mm W. 4.4Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42251000	230	2x12	
42251100	230	2x15	
42251200	230	2x18	
42251300	230	2x22	
42251400	230	2x25	
42251500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42252000	115	2x12	
42252100	115	2x15	
42252200	115	2x18	
42252300	115	2x22	
42252400	115	2x25	
42252500	115	2x30	

450VA 141x58xH75mm W. 4.7Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42253000	230	2x12	
42253100	230	2x15	
42253200	230	2x18	
42253300	230	2x22	
42253400	230	2x25	
42253500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42254000	115	2x12	
42254100	115	2x15	
42254200	115	2x18	
42254300	115	2x22	
42254400	115	2x25	
42254500	115	2x30	

475VA 145x32xH55mm W. 4.6Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42255000	230	2x12	
42255100	230	2x15	
42255200	230	2x18	
42255300	230	2x22	
42255400	230	2x25	
42255500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42256000	115	2x12	
42256100	115	2x15	
42256200	115	2x18	
42256300	115	2x22	
42256400	115	2x25	
42256500	115	2x30	

500VA 160x52xH58mm W. 5.3Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42257000	230	2x12	
42257100	230	2x15	
42257200	230	2x18	
42257300	230	2x22	
42257400	230	2x25	
42257500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42258000	115	2x12	
42258100	115	2x15	
42258200	115	2x18	
42258300	115	2x22	
42258400	115	2x25	
42258500	115	2x30	

525VA 142x49xH78mm W. 5.1Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42275000	230	2x12	
42275100	230	2x15	
42275200	230	2x18	
42275300	230	2x22	
42275400	230	2x25	
42275500	230	2x30	
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Org	
42276000	115	2x12	
42276100	115	2x15	
42276200	115	2x18	
42276300	115	2x22	
42276400	115	2x25	
42276500	115	2x30	

550VA 140x34xH67mm W. 5.2Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42277000	230	2x12	
42277100	230	2x15	
42277200	230	2x18	
42277300	230	2x22	
42277400	230	2x25	
42277500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42278000	115	2x12	
42278100	115	2x15	
42278200	115	2x18	
42278300	115	2x22	
42278400	115	2x25	
42278500	115	2x30	

580VA 150x32xH62mm W. 5.5Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42279000	230	2x12	
42279100	230	2x15	
42279200	230	2x18	
42279300	230	2x22	
42279400	230	2x25	
42279500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42280000	115	2x12	
42280100	115	2x15	
42280200	115	2x18	
42280300	115	2x22	
42280400	115	2x25	
42280500	115	2x30	

650VA 163x52xH68mm W. 6.15Kg CE and cURus			
Colors	Blu-Brn	Blk-Red	
Code	Pri (V)	Sec(V)	
42281000	230	2x12	
42281100	230	2x15	
42281200	230	2x18	
42281300	230	2x22	
42281400	230	2x25	
42281500	230	2x30	
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Org	
42282000	115	2x12	
42282100	115	2x15	
42282200	115	2x18	
42282300	115	2x22	
42282400	115	2x25	
42282500	115	2x30	

Dati tecnici	Technical data
Conformità alle norme CEI EN 61558 - RoHS	CEI EN 61558 approved - RoHS
Certificazione internazionale cURus	International certification cURus
File UI N. E229717	File UI N. E229717
Non protetto contro il corto circuito	Not protected against the shortcircuit
Tensione di isolamento 3750 VAC	Insulation voltage 3750 VAC
Frequenza nominale 50/60 Hz	Nominal frequency 50/60 Hz
Temperatura ambiente 40 °C	Ambient temperature 40 °C
Sistema di isolamento classe A	Class A insulation system
Grado di protezione IP00	Degree of protection IP00
Avvolgimenti in rame smaltato classe H	Class H enamelled copper wire coils
Nucleo Toroidale in grani orientati	Toroidal core in grain-oriented
Test elettrici sul 100% della produzione	100% tested production



Kit di fissaggio: 2 dischi in gomma e un disco in metallo
 Fixing kit: two insulating discs and one metal plate

Iso 9001 Certified






Dimensioni fisiche in mm

Physical dimension in mm

Protezione termica su richiesta

Thermal protection on request



675VA 143x57xH75mm W. 5.8Kg CE and cURus		
Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42283000	230	2x12
42283100	230	2x15
42283200	230	2x18
42283300	230	2x22
42283400	230	2x25
42283500	230	2x30
Colors	Blu-Gry	+ Yel-Orq
42284000	115	2x12
42284100	115	2x15
42284200	115	2x18
42284300	115	2x22
42284400	115	2x25
42284500	115	2x30

700VA 150x38xH78mm W. 6.1Kg CE		
Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42268300	230	2x12
42268400	230	2x15
42268500	230	2x18
42268700	230	2x22
42268800	230	2x25
42268900	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Orq
42269000	115	2x12
42269010	115	2x15
42269020	115	2x18
42269040	115	2x22
42269050	115	2x25
42269060	115	2x30

750VA 173x37xH76mm W. 6.45Kg CE and cURus		
Colors	Blu-Brn	Blk-Red
Code	Pri (V)	Sec(V)
42285000	230	2x12
42285100	230	2x15
42285200	230	2x18
42285300	230	2x22
42285400	230	2x25
42285500	230	2x30
Colors	Blu-Brn	+ Yel-Orq
42286000	115	2x12
42286100	115	2x15
42286200	115	2x18
42286300	115	2x22
42286400	115	2x25
42286500	115	2x30